



- Iso Componenters skärningskopplingar används i rörledningssystem främst inom hydraulik för både låga och höga tryck upp till 630 bar (se katalog för varje enskild koppling och dimension).
- Tryckklasser i enlighet med **ISO 8434-1 / DIN2353**.
- Skärningskopplingar har en mycket stabil infästning och är tillverkade för att motstå kraftiga vibrationer och tryckstötter.
- Skärningskopplingarna kan monteras och demonteras ett flertal gånger



ISO
COMPONENTER

-A QUALITY CONNECTION-

| | Rostfritt/Syrafast | Stål | ANM |
|--|--|---------------------|---|
| Material | 1.4571 - Syrafast | Miljöförsinkat stål | |
| Ursprungsland | Tyskland / EU | Tyskland / EU | |
| Dimensioner | 4mm-42mm (L=standard)(S=tung serie) | 4mm-42mm | 4(L), 6(L,S), 8(L,S), 10(L,S), 12(L,S), 14(S), 15(L), 16(S), 18(L), 20(S), 22(L), 25(S), 28(L), 30(S), 35(L), 38(S), 42(L) |
| Passande rör | Rostfria Kalldragna Sömlösa rör | Sömlösa stålrör | |
| Standard gänga enligt DIN norm för utv och inv anslutning | Cylindrisk* | Cylindrisk* | <i>Konisk BSP och NPT på förfrågan</i> |
| Tillåten arbetstemperatur | -60°C - 400°C** | | |

* Vinkelkoppling WE 6mm-18mm standardgänga = konisk gänga. Övr. dim. cylindrisk

Se katalog på www.isocomponenter.se för mer info
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar

| TYPBETECKNINGAR | |
|-----------------|--|
| G | Rak skarv |
| W | Vinkelskarvkoppling |
| T | T-skarvkoppling |
| K | Korsskarvkoppling |
| SV | Skottgenomgång |
| WSV | Vinkelskottgenomgång |
| GE | Rak koppling utv. gänga |
| WE | 90°-vinkelkoppling utv. gänga |
| TE | T-koppling utv. gänga |
| LE | L-koppling utv. gänga |
| GAI | Rak koppling inv. gänga |
| EVW | 90°vinkelkoppling med svivelmutter |
| EVT | T-koppling med svivelmutter |
| EVL | L-koppling med svivelmutter |
| EVGE | Rak koppling med svivelmutter |
| KOR | Reducering med svivelmutter |
| GR | Reducering, rak skarv |
| TR | T-koppling med reducereing på sticket |
| RI | Reducering utv x inv gänga |
| MAV | Manometerkoppling |
| VSTI | Plugg m insex |
| M | Mutter |
| D | Skärning/Kona |
| AS | Rak koppling med svetsnippel |
| ESV | Svetsbar skottgenomgång |
| FM | Förmonteringsdon |
| SNO | Svetsnippel |
| BUZ | Ändplugg till koppling |
| VSH | Förstärkningshylsa |
| SWVE | Vinkelbanjokoppling |
| DSVT | T-banjokoppling |
| HKH | Högtrycksventil m inv gg eller skärningsanslutning |